

Randdämmstreifen

PE-Estrichrandstreifen

- in verschiedenen Höhen und Stärken erhältlich

Produktbeschreibung

Der **TECFIN** Randdämmstreifen besteht aus geschlossenzelligem, extrudiertem **PE-Schaumstoff**.

Er wird als Dämmstoff zwischen der Bodenplatte und angrenzenden Bauteilen eingesetzt. So wird die Trennung zwischen Bodenplatte und aufgehenden Bauteilen gewährleistet.

Der Beton erhält damit genügend Raum um sich aufgrund von Temperaturschwankungen auszudehnen.

Eigenschaften:

- recyclebar
- geringes Gewicht
- hoher Wärmeschutz

Spezifikationen

Stärken	5 / 8 / 10 mm
Höhen	100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
Länge	50 m

Auf Anfrage sind weitere Abmessungen erhältlich.

Farben	Die Randdämmstreifen werden standardmäßig in anthrazit ausgeliefert. Auf Wunsch sind diese auch in den Farben: weiß, blau und grün lieferbar.
---------------	---

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit	0,045
Stärkeltoleranz	+/- 1 mm
Längentoleranz	+/- 1 %
Breitentoleranz	+/- 1 %
Brandschutzklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbest.	bis 80°C

Zur Beachtung

Alle in Bezug auf die Verwendung des Produktes abgegebenen Empfehlungen und Vorschläge erfolgen ohne Gewähr.

Es obliegt dem Kunden selbst, zu überprüfen ob sich das Produkt für den jeweiligen Anwendungszweck eignet und die Einsatzbedingungen angemessen sind.

Unsere AGB finden Sie unter www.tecfin.de