

# PE-Toleranzfolie

- Abdeckfolie 20 $\mu$  / 50 $\mu$  / 100 $\mu$
- Bodenfolie 200 $\mu$

### Abdeckfolie 20 $\mu$

Die TECFIN Abdeckfolie 20 $\mu$  eignet sich als Verdunstungsschutz für den Einsatz zur Nachbehandlung.

Die Folie ist 2 Meter breit und nicht gefaltet. So kann sie durch einfaches Abrollen aufgelegt werden. Da kein Aufklappen der Folie nötig ist, entfällt neben den zusätzlichen Arbeitsschritten die Gefahr des Lufteinschlusses unter der Folie, infolge des Auffaltens.

Die Stärke des Materials begünstigt zudem das Abdeckverhalten, da sich die Folie ideal an den Boden anschmiegt.

#### Produktdaten:

<b>Stärke</b>	20 $\mu$
<b>Rohstoff</b>	Polyethylen und Copolymere / Recyclate
<b>Farbe</b>	transluzent farbstichig
<b>Maße</b>	2 m x 200 m (400 m <sup>2</sup> /Rolle) 125 Rollen/Palette

### Abdeckfolie 50 $\mu$

Die TECFIN Abdeckfolie 50 $\mu$  eignet sich als Verdunstungsschutz für den Einsatz zur Nachbehandlung.

Die 4 Meter breite Folie ist auf 2 Meter gefaltet und auf einem Pappkern aufgerollt.

Aufgrund des hohen Sperrkoeffizienten ist die Folie nach wie vor sicherstes Nachbehandlungsmittel.

#### Produktdaten:

<b>Stärke</b>	50 $\mu$
<b>Rohstoff</b>	Polyethylen und Copolymere / Recyclate
<b>Farbe</b>	transluzent farbstichig
<b>Maße</b>	4 m x 50 m (200 m <sup>2</sup> /Rolle) 85 Rollen/Palette

### Abdeckfolie 100 $\mu$

Die TECFIN Abdeckfolie 100 $\mu$  ist strapazierfähiger und demzufolge als Verdunstungsschutz geeignet, wenn z. B. Folien zum Fugen schneiden entfernt und wieder aufgelegt werden müssen.

Alles weitere auf Anfrage.

### Bodenfolie 200 $\mu$

Die TECFIN PE-Bodenfolie 200 $\mu$  dient als Trenn- und Gleitschicht.

Als Trennlage zum Untergrund verhindert sie das Eindringen von Unterbaumaterial in den Beton, sowie das Absickern des für den Hydrationsprozess benötigten Wassers.

Die Folie erleichtert zudem als Gleitschicht den Schwindprozess des Betons.

#### Produktdaten:

<b>Stärke</b>	200 $\mu$
<b>Rohstoff</b>	Polyethylen und Copolymere / Recyclate
<b>Farbe</b>	transluzent farbstichig
<b>Maße</b>	4 m x 50 m (200 m <sup>2</sup> /Rolle) 33 Rollen/Palette

#### Zur Beachtung

Alle in Bezug auf die Verwendung des Produktes abgegebenen Empfehlungen und Vorschläge erfolgen ohne Gewähr.

Es obliegt dem Kunden selbst, zu überprüfen ob sich das Produkt für den jeweiligen Anwendungszweck eignet und die Einsatzbedingungen angemessen sind.

Unsere AGB finden Sie unter [www.tecfin.de](http://www.tecfin.de)