

PE-Toleranzfolie

Abdeckfolie

Typ 20 / Typ 50 / Typ 100

Abdeckfolie Typ 20

Die Bezeichnung „PE-Toleranzfolie in Verbindung mit Typ 20“ bedeutet, dass hinsichtlich Folienstärke bestimmte Untertoleranzen zulässig sind, welche ggf. mit dem Lieferanten abzuklären sind.

Die TECFIN Abdeckfolie Typ 20 eignet sich als Verdunstungsschutz für den Einsatz zur Nachbehandlung.

Die Folie ist 2 Meter breit und nicht gefaltet. So kann sie durch einfaches Abrollen aufgelegt werden. Da kein Aufklappen der Folie nötig ist, entfällt neben den zusätzlichen Arbeitsschritten die Gefahr des Luftenschlusses unter der Folie, infolge des Auffaltens.

Die Stärke des Materials begünstigt zudem das Abdeckverhalten, da sich die Folie ideal an den Boden anschmiegt.

Produktdaten:

Stärke	20 µ abzüglich vereinbarter Untertoleranz
Rohstoff	Polyethylen und Copolymere / Recyclate
Farbe	transluzent farbstichig
Maße	2 m x 200 m (400 m ² /Rolle) 125 Rollen/Palette

Abdeckfolie Typ 50

Die Bezeichnung „PE-Toleranzfolie in Verbindung mit Typ 50“ bedeutet, dass hinsichtlich Folienstärke bestimmte Untertoleranzen zulässig sind, welche ggf. mit dem Lieferanten abzuklären sind.

Die TECFIN Abdeckfolie Typ 50 eignet sich als Verdunstungsschutz für den Einsatz zur Nachbehandlung.

Die 4 Meter breite Folie ist auf 2 Meter gefaltet und auf einem Pappkern aufgerollt.

Aufgrund des hohen Sperrkoeffizienten ist die Folie nach wie vor sicherstes Nachbehandlungsmittel.

Produktdaten:

Stärke	50 µ abzüglich vereinbarter Untertoleranz
Rohstoff	Polyethylen und Copolymere / Recyclate
Farbe	transluzent farbstichig
Maße	4 m x 50 m (200 m ² /Rolle) 52 Rollen/Palette

Abdeckfolie Typ 100

Die Bezeichnung „PE-Toleranzfolie in Verbindung mit Typ 100“ bedeutet, dass hinsichtlich Folienstärke bestimmte Untertoleranzen zulässig sind, welche ggf. mit dem Lieferanten abzuklären sind.

Die TECFIN Abdeckfolie Typ 100 ist strapazierfähiger und demzufolge als Verdunstungsschutz geeignet, wenn z. B. Folien zum Fugen schneiden entfernt und wieder aufgelegt werden müssen.

Produktdaten:

Stärke	100 µ abzüglich vereinbarter Untertoleranz
Rohstoff	Polyethylen und Copolymere / Recyclate
Farbe	transluzent farbstichig
Maße	2 m x 200 m (400 m ² /Rolle) 125 Rollen/Palette

Zur Beachtung

Alle in Bezug auf die Verwendung des Produktes abgegebenen Empfehlungen und Vorschläge erfolgen ohne Gewähr.

Es obliegt dem Kunden selbst, zu überprüfen ob sich das Produkt für den jeweiligen Anwendungszweck eignet und die Einsatzbedingungen angemessen sind.